




足立特殊测器(厦门)有限公司 NTS INSTRUMENT (XIAMEN) CO., LTD.
 壕门电子科技(厦门)有限公司 HOPE TECHNOLOGIC (XIAMEN) CO., LTD.

NA27 (原NAA/A5) 称重传感器

(Former NAA/A5) LOAD CELL



用途特点: 厨房秤、手提秤
 Usage & Features: Kitchen Scale, Portable Scale

技术参数 Technical Parameter

额定负荷 Rated Capacities	0.6, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 20 (kg)
额定输出 Rated Output	1.0 ±0.15mV/V
非线性 Non-linearity	0.03 %F.S
滞后 Hysteresis	0.03 %F.S
重复性 Repeatability	0.03 %F.S
蠕变 (5分钟) Creep (5min)	0.03 %F.S
输出温度影响 Temperature Effect On Output	0.01 %F.S
零点温度影响 Temperature Effect On Zero	0.05 %F.S
零点平衡 Zero Balance	±0.1000 mV/V
输入阻抗 Input Impedance	1115 ±10% Ω
输出阻抗 Output Impedance	1000 ±10% Ω
绝缘阻抗 Insulation Impedance	≥1000 MΩ
安全过载率 Safe Overload	150 %F.S
极限过载率 Ultimate Overload	200 %F.S
工作温度范围 Operating Temperature Range	-20~60 °C
推荐工作电压 Recommended Excitation	5~12 VDC
最大工作电压 Maximum Excitation	15 VDC
材质 Construction	铝合金 Aluminum Alloy
防护等级 Protection Class	IP65
电缆 Cable	φ0.8×25 cm
台面尺寸 Platform Size	150×150 mm
接线方式 Mode of Connection	红: 电源+, 黑: 电源-, 绿: 信号+, 白: 信号- Red (EXC+), Black (EXC-), Green (SIG+), White (SIG-)

地址: 厦门市湖里区悦华东路恒盛大厦三楼 (Address: 3FL HENG SHENG BUILDING YUE HUA E. RD. HU-LI XIAMEN CHINA)

TEL: +86-592-5629881/882 FAX: +86-592-5629883 http://www.mavin.cn E-mail: mavin@mavin.cn